

Leverandør brugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Dato: Feb. 1997.

1.
Handelsnavn:
Flexim Rygningskit

Producent:
Flexim International BV
Buys Ballotstraat 4
1704 SK Heerhugowaard
Holland

Leverandør:
Tacodan ApS
Birkevænget 5
Lindved
7100 Vejle

Anvendelsesområder:

Anvendes ved pålægning af rygnings- og gratsten.
Anvendes som tætningsprodukt ved skotrender, ovenlysvinduer og inddækninger m.m.

2.
Produktsammensætning:

Flexim Rygningskit består primært af vegetabiliske olier, opblandet med en mindre del syntetisk olie. Som armering er der anvendt plantefibre, og som elasticitetsgivende fyldmateriale er der anvendt CFC fri polystyrenkugler.

3.
Fareidentifikation
Ingen kendte.

4.
Førstehjælp:
Ved indånding: —
Ved hudkontakt: Ved ubehag, vask med sæbe og vand.
På øjnene: Skyl øjnene med frisk vand i mindst 15 minutter.
Ved indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Skyl munden. Drik mælk eller vand. Søg evt. læge.

5.
Brandbekæmpelse
Produktet er svært antændeligt. Slukningsmidler retter sig efter omgivelserne.

6.
Forholdsregler ved uheld
Stort spild opsamles og genanvendes evt. sendes til destruktion. Produktet kan forbrændes.

7.
Håndtering og opbevaring
Håndtering: Ingen specielle krav, dog bør man af hensyn til produktets lagerholdbarhed undgå at punktere de luftfyldte enheder.
Opbevaring: af hensyn til plasticiteten ved anvendelsen bør følgende iagttages: Ved frostgrader bør Flexim opbevares ved stuetemperatur. Ved høje varmegrader bør Flexim opbevares køligt.

8.
Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler
Ingen specielle hensyn.
Ved en evt. disponering for hud allergi, kan de i kartonen medleverede engangshandsker anvendes.

DIN LEVERANDØR AF TAGTILBEHØR

9.

Fysiske og kemiske egenskaber

Udseende: Fast grå pastamasse.

Lugt: Karakteristik lugt af linolie.

Antændelighed: > 400^o C.

Oxiderende egenskaber: Produktet danner en beskyttende hinde ved iltning af luften.

Vægtfylde: 0,5.

Opløselighed: Produktet er i uhardet tilstand opløselig under vand.

10.

Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt. Ingen kendte reaktioner.

11.

Toksikologiske oplysninger

Flexim er anvendt gennem 12 år, analoge produkter er anvendt gennem 28-30 år, der er så vidt vides ikke konstateret nogen sundhedsfarlige virkninger.

12.

Miljøoplysninger

Ingen kendte skadelige virkninger.

13.

Bortskaffelse

Flexim kan bortskaffes ved forbrænding. Indpakningsfolien ECO-folie, består af de kemiske elementer C, O₂ og H₂. Folien er fri for tung metaller og der er ikke anvendt PVC eller blødgøringsmidler ved fremstilling, ligesom folien heller ikke er bestrålet. Folien kan bortskaffes ved forbrænding.

Emballagekartoner kan klappes sammen og bortskaffes som genbrugspap.

14.

Transport oplysninger

For ikke at punktere de lufttætte pakninger, bør Flexim behandles varsomt under transport - ikke kastes eller trykkes.

Produktet er ikke klassificeret som farligt gods.

15.

Oplysninger om regulering

Der er ingen krav til særlig uddannelse eller alder. Brugsanvisning er påtrykt emballagekartonen.

16.

Andre oplysninger

Anvendelsesbegrænsninger: Det frarådes at anvende Flexim i regnvejr, da dette kan give mulighed for en hvidlig udfældning fra kitten. Det frarådes ligeledes at anvende Flexim i perioder med høj luftfugtighed, hvor temperaturen samtidig er under 5^o Celsius. Ved lave temperaturer vil den beskyttende hindedannelse først ske i løbet af 8-10 dage. Produktet vil derfor, i perioden, være sårbar overfor slagregn og en eventuel udfældning.

Kildeangivelse: Flexim International BV.

Leverandør:

TACODAN A/S



Birkevænget 5, Lindved

7100 Vejle

Tlf. 75 85 15 99 Fax. 75 85 12 99

www.tacodan.dk

DIN LEVERANDØR AF TAGTILBEHØR