

# TACODAN

## ALU-FLEX

### Universal inddækning



**DIN LEVERANDØR AF TAGTILBEHØR**



Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 3.



Fig. 4.



Fig. 5.

- ▼ **Profileret alu. med stor strækkeevne**
- ▼ **Vejrbestandig**
- ▼ **Klæbende i fuld bredde**
- ▼ **Let montering**

#### **Alu-Flex universal inddækningsbånd:**

Alu-Flex anvendes til inddækningsopgaver bl.a. ved skorstene, ovenlysvinduer, mur- og kvisteinddækninger m.m.

Alu-Flex klæber hurtigt og effektivt på bl.a. tagpap, beton, eternit, jern, aluminium, zink, bly, glas, træ, teglsten, plexiglas og mange andre plastprodukter.

#### **Tekniske specifikationer:**

Materiale: Anodiseret aluminium.

Klæbemateriale: Butyl.

Højde på profilet: Ca. 4 mm.

Strækkeevne på profilet: Ca. 35 %.

Rullelængde: 5 meter.

Bredde: 300 mm.

Farver: Gråsort, teglrød og mørkebrun.

#### **Monteringsvejledning ved skorstensinddækning:**

Alle flader skal være tørre, fedt- og støvfrie for at opnå god vedhæftning.

Inddækningsbåndet klippes i den ønskede bredde og bukkes. Siliconepapiret gennemskæres i ombukket, så det kan aftages separat. Alu-Flex klæbes først til skorstenen, klippes ved kanterne og ombukkes. (se fig. 1-2.) Derefter fjernes siliconepapiret ved tagstenene og det profilerede aluminium trykkes på plads mod tagstenene. (se fig. 2.)

Ovennævnte fremgangsmetode anvendes ligeledes ved skorstenssiderne. (se fig. 3.)

Bagkanten klippes, bukkes og klæbes. (se fig. 4.)

Klemmelister skæres i smig og fastgøres fast med spenglerskruer. (se fig. 5.) For at tætte mod vandindtrængning fuges klemmelisterne på bagsiden inden montering.

Forhandler:

Leverandør:

**TACODAN** A/S

Birkevænget 5, Lindved  
7100 Vejle

Tlf. 75 85 15 99 Fax. 75 85 12 99

www.tacodan.dk



**DIN LEVERANDØR AF TAGTILBEHØR**