

TACODAN

FUGEMASSER

OVER- OG
UNDERSTRYGNING



DIN LEVERANDØR AF TAGTILBEHØR



Tacodan over- og understrygnings spande.



Eksempel på overstrygning.



Eksempel på understrygning.

- ▼ **Alternativet til mørtelunderstrygning**
- ▼ **Vedvarende elastisk fugemateriale**
- ▼ **Tagfladen bliver en sammensvejset enhed**
- ▼ **Fugematerialet forvitres ikke**

Tacodan over- og understrygningsfugemasse:

Tacodan over- og understrygningsfugemasse er fremstillet til over- og understrygning af tegl- og betontagsten.

Fugemassen er klæbende og vedvarende smidig, følger tagets bevægelser (vind- og varmepåvirkninger) og holder tagstenene sammen, dvs. ingen tagsten der klapper. Hæfter på tegl, beton, eternit, zink, tagpap, asfalt og træ. Understrygning er testet og afprøvet på Teknologisk Institut, rapporten kan rekvireres hos Tacodan.

Tekniske specifikationer:

Materiale: En-komponent bitumenbaseret fugemasse.

Overstrygningen er UV-beständig.

Arbejdstemperatur: Ca. 18-20° C.

Farver: Sort, brun.

MAL-kode: 1-1.

Fugedimension:

Bredde 10-25 mm., dybde 8-20 mm.

Vægtfylde: 1,1.

Emballage: 20 ltr. spande (over- eller understrygning).

600 ml. poser (over- eller understrygning)

Rengøring: Petroleum/ oliefjerner.

Anvendelse:

Se evt. arbejdshygiejnisk brugsanvisning før anvendelse. Alle flader skal være tørre, fedt- og støvfrie for at opnå god vedhæftning. Til rensning af fugeflader kan benyttes stålbørste og/ eller roterende slibe-skive, til fjernelse af løse partikler anvendes trykluft eller børste. Fugemassen kan evt. opvarmes til beskrevet temperatur. Fugemassen føres ind i fugerne under tryk, ved hjælp af hånd-, trykluftpistol eller professionelt fugeanlæg. Efterglitning forbedrer det færdige resultat. Tacodan overstrygningsfugemasse kan anvendes både indvendig og udvendig. Tacodan understrygningsfugemasse er kun til indvendig brug.

Leverandør:

TACODAN A/S
Birkevænget 5, Lindved
7100 Vejle
Tlf. 75 85 15 99 Fax. 75 85 12 99
www.tacodan.dk



Forhandler:

DIN LEVERANDØR AF TAGTILBEHØR