

PRODUKT - INFORMATION

TACODAN OVERSTRYGNINGSFUGEMASSE.

MATERIALE	En-komponent plastisk bitumenbaseret specialfugemasse
ANVENDELSE	Fremstillet til under- og overstrykning af tegl- og beton-tagsten, samt tætning af inddækninger m.m.
FARVE	Sort, brun.
VÆGTFYLDE	1,1
FUGEFLADER	Fugeflader skal være tørre, fedtfrie og rene. Til rensning kan benyttes stålbørste og/eller roterende slibeskive, til fjernelse af løse partikler anvendes trykluft eller børste.
EGENSKABER	Fugemassen er UV-bestandig, klæbende og vedvarende smidig, følger tagets bevægelser (vind og varme påvirkninger) og holder tagstenene sammen, dvs. ingen tagsten der klaprer. Hæfter på tegl, beton, eternit, zink, tagpap, asfalt og træ.
FUGNING	Fugemassen føres ind i fugerne under tryk, overflødig masse fjernes. Efterglitning forbedrer det færdige resultat.
FUGEDIMENSION	Bredde 10 - 25 mm., dybde 8 - 20 mm.
ARBEJDSTEMPERATUR	Ca. 18 - 20°C. Kan evt. opvarmes.
VÆRKTØJ	Hånd-.trykluftfugepistol eller proffesionelt fugeanlæg.
EMBALLAGE	20 ltr. spande og 600 ml. poser.
RENGØRING	Petroleum/oliefjerner.
MILJØ	Spild og rester må ikke komme i kloakafløb, skal afleveres på opsamlingssted for kemisk affald.
MAL-KODE	1 - 1. Se arbejdshygiejnisk brugsanvisn. på omstående side.
OPLYSNINGER	På telefon nr.: 75 85 15 99.
DATO	Jan.95/ mar. 95.

Leverandør:

Forhandler:

TACODAN A/S

Birkevænget 5, Lindved
7100 Vejle

Tlf. 75 85 15 99 Fax. 75 85 12 99



DIN LEVERANDØR AF TAGTILBEHØR

Leverandør brugsanvisning Dato: Jan. 95./mar 95

Handelsnavn: Understrygningsfugemasse Overstrygningsfugemasse.	Producent: DAN-KIT APS	Leverandør: TACODAN APS Tlf. 75851599
---	----------------------------------	--

Beskrivelse af produktet og anvendelsesområderne:

Pastaagtig konsistensmasse. Bruges til under- og overstrygning af tegl- og betontage og tætning af inddækninger m.m.

Uddannelse:

Der kræves ingen særlig uddannelse.

Unge under 18 år må som hovedregel ikke arbejde med produktet. (lærlinge undtaget)

Forholdsregler ved brug:

Hvis spild på hud/ øjne ikke kan undgås, brug beskyttelseshandsker/ -briller.

Ved understrygning skal der oprettes naturlig ventilation. Er fugefladen større end 4 m². skal der anvendes luftforsynet halvmaske.

Sundhedsfarlige egenskaber (kort- og langtidsegenskaber):

Ved indånding: Kan give utilpashed. Indeholder lille mængde opløsningsmidler, som ved indånding i større mængder dagligt, kan give skader på centralnervesystemet. Ved en evt. opvarmning er der en muligt kræftisiko ved langvarig indånding af dampe.

På huden: Virker affedtende. Risiko for eksem ved gentagne og vedvarende kontakt.

På øjnene: Virker irriterende.

Ved indtagelse: Kan fremkalde opkastning, kvalme og ubehag.

Førstehjælp:

Ved indånding: Ved utilpashed, søg ud i frisk luft.

På huden: Afvask med flydende sæbe og rigelig vand, smør evt. med creme.

På øjnene: Skyl øjnene med frisk vand i mindst 15 min., søg læge.

Ved indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Skyl munden. Drik mælk/vand. Søg læge.

Ved læge kontakt: Oplyses hvilket stof det drejer sig om.

Egenskaber ved:

Brand: Produktet er svært antændeligt.

Opvarmning: Kan afgive bitumendampe ved ophedning (asfaltrøg).

Sørg for bortventilering af røgen.

Forholdsregler ved:

Brand: Slukkes med skum, pulver, kulsyre eller vand.

Spild: Fjernes mekanisk og samles i mærket beholder. Ved større spild kontakt myndigheder.

Oplagring: Tørt og køligt i original emballage. Ikke i direkte sollys.

Bortskaffelse: Håndteres som kemikalieaffald. Afleveres på kommunal modtagestation.

kemikalieaffaldsgruppe: H. Der kræves affaldskort.

Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer (S og R sætning):

Indeholder bl.a.:	vægt-%	klassificering
Petroleum	5-10	R10
Bitumen	25-50	
Farve, fyldstoffer		

Mærkning

Produktet er ikke mærkningspligtigt ifølge Miljøstyrelsens regler.

Mal-kode: 1 - 1.

Udover de heri nævnte forholdsregler forudsættes generelle arbejdshygiejniske og lovmæssige forskrifter overholdt.

DIN LEVERANDØR AF TAGTILBEHØR