



Permo[®] TR er et vigtigt produkt til at mindske energitabet gennem taget. Det er en universaltape, der er ideel til at skabe lufttæt forsegling mellem mellemrum i underlag eller dampspær/luftbarrierer, reparation af huller i underlag/dampspær og tætninger omkring rørforsglingskraver.

Produkegenskaber og fordele

- Strækbar, UV-stabil PE-folie
- Inkluderer et armeringsnet for styrke
- Godkendt til alle Klöber Permo[®] og Wallint[®] membraner
- Universaltape, der anvendes til samling, reparation og etablering af lufttætte forseglinger
- Ekstremt holdbar

Anvendelsesområde

Velegnet til tætning af alle Klöber Permo[®] og Wallint[®] membraner. Brug både indvendigt og udvendigt.

Materiale

Transparent, enkelt-sided akryllim med PE-frigivende papir og armeringsnet

Emballage

10 rulle /karton
800 ruller/palle

TEKNISKE DATA

| | |
|-------------------------|--|
| Lim | Akryl |
| Limens vægt | 200 g/m ² |
| Bund | Speciel PE-folie med armeringsnet |
| Opløsningsmiddel | Ingen |
| Tykkelse | 0,27mm |
| Installationstemperatur | > +5°C |
| Temperaturstabilitet | -40 til +80°C |
| UV-stabilitet | 3 måneder |
| Modstand mod ældning | Akrylklæbemidlet tørrer ikke ud og blive ikke skrøbeligt. Det forbliver permanent elastisk og klæbende. |
| Hyldetid | 12 måneder ved <30°C |

TS-09#35-DK-0812. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. *Eingetragenes Warenzeichen der Klöber GmbH.

TACODAN A/S 

Tacodan A/S
Birkevænget 5, Lindved
7100 Vejle
Tlf: 75 85 15 99, Fax: 75 85 12 99

DIN LEVERANDØR AF TAGTILBEHØR

KLÖBER